

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº305/2011

**nº DoP-ES-DF-180711**

1. *Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:*  
Deck Floor
2. *Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*  
El número de lote aparece impreso en el lateral del bote
3. *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*  
Mortero industrial para recrecidos y acabados de suelos
4. *Nombre y dirección de contacto del fabricante, como se establece en el artículo 11, apartado 5:*  
SISTEMAS ESPECÍFICOS DE MORTEROS S.L.  
Calle Sandro Pertini, 2A – 28695 – Navas del Rey (Madrid)  
web: [www.accentofamerica.es](http://www.accentofamerica.es)
5. *Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:*  
No aplicable
6. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:*  
Sistema 4
7. *Nombre y título de la norma armonizada y Organismo notificado:*  
UNE-EN 998-1:2010  
LGAI Technological Center S.A., nº 0370

8. *Prestaciones declaradas:*

Parámetro de ensayo	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al deslizamiento (Rd)	Grado 3 Rd 62	UNE-EN 12633: 2003
Resistencia al hielo / deshielo (kg/m <sup>2</sup> )	0,0	UNE-EN 998-1: 2010
Adherencia en placas de mortero (MPa)	2,34	UNE-EN 1015-12: 2000
Resistencia al desgaste Böhme (cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> )	19,6	UNE-EN 13892-3: 2016
Resistencia a la flexión a 7 días (N/mm <sup>2</sup> )	4,1	UNE-EN 13892-2: 2003
Resistencia a la flexión a 28 días (N/mm <sup>2</sup> )	8,3	UNE-EN 13892-2: 2003
Resistencia a la compresión a 4 días (N/mm <sup>2</sup> )	12,6	UNE-EN 13892-2: 2003
Resistencia a la compresión a 28 días (N/mm <sup>2</sup> )	25,1	UNE-EN 13892-2: 2003
Determinación del desgaste Böhme (cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> )	A9 9	UNE-EN 13892-2: 2003

9. *Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.*

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS (indicado en el punto 4).

Firmado por y en nombre del fabricante por:

José Ángel Rico Rubio, Gerente



Navas del Rey, 11 de julio de 2018