



Decapante ácido para hormigones y morteros

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESACTIGEL es un líquido viscoso de alta acidez para el lavado de hormigones y morteros.

Se utiliza para desvelar los cuarzos y agregados del mortero con el fin de aumentar su estética con un acabado lavado o envejecido.

Es un eficaz desincrustante de cemento y puede utilizarse para limpiezas profundas, quitando marcas de óxido del material.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lavado al ácido de morteros y hormigones.

- Desincrustante de cemento para limpieza y desvelado de agregados en morteros y hormigones.
- Limpieza de piedras y cerámicas.
- Limpieza general de restos de cemento y suciedad procedente de las obras.
- Específico para el sistema ACCENT QUARTZ.

PROPIEDADES

- Viscoso para evitar el goteo y aumentar la seguridad.
- Reduce los vapores, mejorando seguridad y trabajabilidad con respecto a otros ácidos.
- Alto rendimiento.
- Mejora la limpieza general con la ayuda de tensoactivos (surfactantes).
- Elimina restos de óxido.
- Elimina restos de materia orgánica.

ALMACENAJE

DESACTIGEL tiene un tiempo de almacenamiento de hasta un año, desde su fecha de fabricación, si se almacena en su envase herméticamente cerrado y de forma apropiada protegido del sol y el ambiente exterior.

COMPOSICIÓN

Ácidos seleccionados y compuestos tensoactivos.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Deberán tomarse las medidas preventivas habituales para la manipulación de DESACTIGEL: Utilice gafas de protección, mascarilla antipolvo y guantes protectores.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

Su eliminación debe realizarse, tanto del producto como del envase, según la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

GARANTÍAS Y CADUCIDAD DEL PRODUCTO

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo nuestra responsabilidad tan solo la de reposición del valor de la mercancía suministrada.

La garantía de producto es de 2 años. Cualquier reclamación por producto defectuoso debe ser presentada por escrito a Sistemas Específicos de Morteros S.L

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

Este producto está fabricado en Europa con materias primas aprobadas o certificadas para su uso en la Comunidad Europea. Para más información de sus componentes puede recurrir a la ficha de seguridad del material en la página web: www.semmorteros.com/descargas.

- No aplicar con fuertes vientos.
- Evitar el contacto con sustancias alcalinas.
- No agregue aditivos o productos al material ni cambie su composición original.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- El agua de limpieza y enjuagado debe ser POTABLE.

APLICACIÓN

Consideraciones previas:

Deben seguirse con cuidado las instrucciones de utilización del DESACTIGEL con el fin de evitar quemaduras e irregularidades en el revestimiento.

El soporte debe estar limpio de polvo y restos de hojas o suciedad orgánica.

No es necesario humedecer el soporte antes de la limpieza.

DESACTIGEL no debe rebajarse con agua.

Nunca debe verterse el DESACTIGEL desde su envase original directamente sobre el revestimiento.

Aplicación:

Agite el envase de DESACTIGEL asegurando un buen mezclado de los componentes.

Debe utilizarse DESACTIGEL (Puro sin ser rebajado con agua) en cantidades pequeñas en un envase grande o cubo abierto con el fin de ser aplicado con un cepillo o escoba.

Se moja el cepillo en el cubo con DESACTIGEL y se esparce regularmente sobre el revestimiento frotando enérgicamente y evitando el goteo irregular.

En caso de tener que limpiar paredes y suelos, se recomienda realizar primero la limpieza de los suelos.

La profundidad de la limpieza o desvelado dependerá del cepillado y del número de veces que se repita la operación de limpieza.

Debe enjuagarse con abundante agua para evitar el secado del material restante sobre el revestimiento.

Precauciones:

Recuerde utilizar siempre equipos de protección según indica la ficha de seguridad (FDS), y ventilar bien la zona.

Debe tomarse en consideración el lugar de desagüe del material enjuagado para evitar daños en plantas y organismos.

Puede utilizarse una bomba sumergible para llevar el agua sobrante de la limpieza a un contenedor con el fin de ser trasladado a un centro de valoración o eliminación de residuos.

Evite los fuertes vientos aplazando en caso necesario las tareas de limpieza.

Peso envase (kg)	25 kg
Unidades por palets	16 uds
Rendimiento teórico kg/m ²	0,33 kg/m ²
Rendimiento práctico m ² /envase	75 m ² /ud



NOTA

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra mediante ensayos previos, siendo responsabilidad del aplicador.

Para un asesoramiento adicional, nuestro servicio técnico está a su disposición. Sistemas Específicos de Morteros, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas no serán de nuestra responsabilidad.

La presente ficha técnica (versión 24/08/2023) pierde su validez con la aparición de una nueva edición.